

АВТОБУС КАВЗ 4235/4238

КАВЗ-4235-62/131-017-001-016-030-001-039

7 547 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

8410

Коробка переключения передач
механическая

Тип топлива

Дизель



Наименование двигателя

ЯМЗ 53423

Максимальная пассажировместимость

52

Посадочных мест

29

Класс

Средний

Ширина дверей

650 / 650

ОПЦИИ

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Минимальный дорожный просвет, мм
200

Ширина, мм
2500

Колесная база, мм
3600

Передний свес, мм
2160

Длина, мм
8410

Высота, мм
3010 / 3170 (с кондиционером)

Мин. радиус разворота, м
10,5

Задний свес, мм
2650

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
5

Производитель
Fast Gear

Модель
5DS60T

Ведущий мост
КААЗ 231.2400012-20.18-01K

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53423

Экологический класс
Евро-3

Тип топлива
Дизель

Расположение двигателя
Продольное в заднем свесе

Объем двигателя, куб. см
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
168,9 / 124,2

Крутящий момент, Н*м
597

Максимальная скорость, км/ч
100

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
275/70 R22.5

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость
52

Уровень пола
ST

Категория транспортного средства
М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

МАССА

Полная масса, кг
11600

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС;
тормозные механизмы всех колес барабанные

Вспомогательная система
моторный тормоз-замедлитель

ПРИВОД

Тип привода
4х2

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ширина дверей, мм
650 / 650

Вентиляция
Естественная - через форточки и вентиляционные люки, принудительная - накрывные электровентиляторы

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Посадочных мест
29

Кабина (Кузов)
Вагонный, одноэтажный, закрытый, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа.
2 одностворчатые двери по правому борту

Категория водительских прав
D

Снаряженная масса, кг
6920

Стояночный тормоз
тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода
Задний

Высота потолка в салоне, мм
1980

Система отопления
Жидкостная

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов
общая, л

170

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч
2 шт., 100 или 132

Генератор, А
100

Напряжение бортовой сети, В
24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Регулировка
нет

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурс кузова до сквозной коррозии при
соблюдении требований ремонта и ТО, лет
8

Межсервисный интервал, тыс. км
1/5/12, через каждые 12

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км
24/100