

АВТОБУС CITYMAX 9

ПАЗ-422320-04/153-018-017-001-270-001-037

12 859 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

9750

Коробка переключения передач

автоматическая



Тип топлива

Дизель



Наименование двигателя

ЯМЗ 53403



Количество мест

77

Количество дверей

2

Класс

Средний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

9750

Ширина, мм

2550

Высота, мм

2975

Колесная база, мм

5800

Колея передних колес, мм

2125

Колея задних колес, мм

1824

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
автоматическая

Число передач
6

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53403

Экологический класс
Евро-3

Описание двигателя
четырёхтактный дизель

Тип топлива
Дизель

Подача топлива
непосредственный впрыск топлива с общей
рампой

Степень сжатия
17.5±0.6

Объем двигателя, куб. см
4433

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
215 / 158

Крутящий момент, Н*м
735

Блок управления двигателем
Итэлма, МД 22 (3012.3765 001-01)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая, пневматическая, рычажная, на двух
упругих элементах рукавного типа, с двумя
гидравлическими телескопическими
амортизаторами, с одним датчиком положения
кузова, с электронным управлением.

Задняя подвеска
зависимая, пневматическая, рычажная, на
четырёх упругих элементах рукавного типа, с
четырьмя гидравлическими телескопическими
амортизаторами, с двумя датчиками положения
кузова, с электронным управлением.

ШИНЫ

Размерность шин
285/70 R19.5

Скоростная категория шин
J (100 км/ч)

Индекс несущей способности шин
145/143

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;
дневные ходовые огни; аудио-аппаратура;
наружные зеркала заднего вида с
электроприводом и электрообогревом;
электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя
стеклоочистителей; электрообогрев переднего
бокового стекла; сигнализатор движения
задним ходом;

Компоновка
вагонная

Количество мест
77

Количество дверей
2

Кабина (Кузов)
вагонный, одноэтажный, закрытый,
цельнометаллический, сварной, несущий,
кабина водителя полужакрытого типа / 2 (две
служебные двери по правому борту)

Категория транспортного средства
М3 - Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сидения и
технически допустимую максимальную массу
более 5 т

Категория водительских прав
D

МАССА

Полная масса, кг
15000

Снаряженная масса, кг
8610

Грузоподъемность, кг
6390

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
5000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
10000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с
разделением на контуры по осям, с АБС;
тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз
привод от пружинных энергоаккумуляторов к
тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода
4х2

Вид привода
Задний

Ошиновка
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; На правом лонжероне в передней части транспортного средства

Места расположения таблички изготовителя

В передней части транспортного средства, под облицовочной крышкой передка, на каркасе кузова

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель-нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем