

АВТОБУС ВЕКТОР NEXT 8.8

ПАЗ-320415-14/159-017-001-001-225-001-037

10 076 900,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база
4760 Наименование двигателя
ЯМЗ 53524Количество дверей
3 Тип топлива
CNG Количество мест
59Класс
Малый

ОПЦИИ

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР С РАЗВОДКОЙ ВОЗДУХА ПО САЛОНУ ЧЕРЕЗ ЭЛЕМЕНТЫ
СКАТА КРЫШИ

Включено

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

Включено

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

8800

Высота, мм

3380

Колея передних колес, мм

1981

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Сцепление

Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53524

Описание двигателя

четырехтактный, с искровым зажиганием

Подача топлива

Впрыск топлива с электронным управлением

Объем двигателя, куб. см

5130

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

170 / 125

Блок управления двигателем

Итэлма, МГ22 (3816.3765 003-01)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Ширина, мм

2445

Колесная база, мм

4760

Колея задних колес, мм

1850

Число передач
5

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

CNG

Степень сжатия

11±0.6

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Крутящий момент, Н*м

600

Задняя подвеска

зависимая, рычажная, с пневматическими
упругими элементами, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости, с
системой регулирования положения кузова

Размерность шин

245/70 R19.5

Скоростная категория шин

M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин

136/134

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на местах для сидения водителя и переднего пассажира;
предпусковой подогреватель; устройство для доступа и место для размещения инвалида в коляске; дневные ходовые огни;

Компоновка

вагонного типа

Количество мест

59

Количество дверей

3

Кабина (Кузов)

вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа, две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

12500

Снаряженная масса, кг

8480

Грузоподъемность, кг

4020

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС;
тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель, один нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем