

АВТОБУС ПАЗ 3205

ПАЗ-320530-02/116-001-001-004-166-001-039

4 290 000,00 ₽

Цвет: Оранжевый 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база
3600

 Наименование двигателя
ЗМЗ 5245.1000400

Количество дверей
3

 Тип топлива
Бензин

 Количество мест
39

Класс
Малый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
6900

Высота, мм
3060

Колея передних колес, мм
1940

Ширина, мм
2500

Колесная база, мм
3600

Колея задних колес, мм
1690

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
4

Сцепление
Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЗМЗ 5245.1000400

Экологический класс
Евро-4

Описание двигателя
четырёхтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива
Бензин

Подача топлива
распределенный впрыск топлива с
электронным управлением

Степень сжатия
8.3

Объем двигателя, куб. см
4670

Количество цилиндров и их расположение
8, V-образное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
135 / 98.7

Крутящий момент, Н*м
308

Блок управления двигателем
Микас 12.48, 9891.3763 001-01

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая, на двух продольных
полуэллиптических рессорах, с
гидравлическими телескопическими
амортизаторами

Задняя подвеска
зависимая, на двух продольных
полуэллиптических рессорах, с
корректирующими пружинами и
гидравлическими телескопическими
амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин
8,25 R20

Скоростная категория шин
J (100 км/ч)

Индекс несущей способности шин
125/122

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;
убирающаяся ступенька у передней служебной
двери; электрообогрев наружных зеркал;

Компоновка

вагонная

Количество мест

39

Количество дверей

3

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый,
цельнометаллический, сварной, несущий,
кабина водителя полузакрытого типа,
служебная и запасная двери по правому борту,
дверь водителя по левому борту

Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сидения и
технически допустимую максимальную массу
более 5 т

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

8000

Снаряженная масса, кг

4990

Грузоподъемность, кг

3010

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

3000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

5000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с
разделением на контуры по осям, с АБС, с ЭКУ;
тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом
от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на передней части усилителя правого лонжерона; В моторном отсеке на передней части усилителя левого лонжерона

Места расположения таблички изготовителя
В левой части моторного отсека

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель, один нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем