

АВТОБУС ВЕКТОР NEXT

ПАЗ-320455-04/131-017-023-015-220-001-041

8 084 000,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) ☐

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач
механическая Наименование двигателя
ЯМЗ 53423Класс
Малый Тип топлива
Дизель Количество мест
48

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
8800Высота, мм
2965Колея передних колес, мм
1981Ширина, мм
2445Колесная база, мм
4760Колея задних колес, мм
1850

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическаяСцепление
Сухое, однодисковоеЧисло передач
5

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
ЯМЗ 53423	Евро-3
Описание двигателя	Тип топлива
четырехтактный дизель	Дизель
Подача топлива	Степень сжатия
непосредственный впрыск топлива с общей рампой	17.5±0.6
Объем двигателя, куб. см	Количество цилиндров и их расположение
4433	4, рядное
Мощность двигателя, л.с. / кВт.	Крутящий момент, Н*м
169 / 124.2	597
Блок управления двигателем	
Итэлма, МД22 (3012.3765 001-01)	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Задняя подвеска
зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с системой регулирования положения кузова

ШИНЫ

Размерность шин	Скоростная категория шин
245/70 R19.5	M (130 км/ч)
Индекс несущей способности шин	
136/134	

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

ремень безопасности на местах для сидения водителя и переднего пассажира; предпусковой подогреватель; дневные ходовые огни;

Компоновка
вагонного типа

Количество мест

48

Количество дверей

3

Кабина (Кузов)

вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа, две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

12500

Снаряженная масса, кг

7500

Грузоподъемность, кг

5000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

8000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель, один глушитель -
нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем