

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1020-26-L32-55-74-000

Цвет: Белый (1 слой) 



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4800

Мощность двигателя  
262 / 192

 Полная масса  
18000

 Тип топлива  
Дизель

 Количество мест  
1+2

 Тип привода  
4x2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
9158

Высота, мм  
3894

Колея передних колес, мм  
2008

Ширина, мм  
2600

Колесная база, мм  
4800

Колея задних колес, мм  
1860

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
8

Сцепление  
Сухое, однодисковое

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
Cummins ISB6.7

Экологический класс  
Евро-5

Описание двигателя  
ISD270 50, четырехтактный, дизель

Тип топлива  
Дизель

Подача топлива  
непосредственное впрыскивание топлива с  
общей рампой

Степень сжатия  
17.3

Объем двигателя, куб. см  
6690

Количество цилиндров и их расположение  
6, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
262 / 192

Крутящий момент, Н\*м  
956

Блок управления двигателем  
Cummins, CM2880

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на продольно расположенных  
полуэллиптических рессорах, с  
гидравлическими амортизаторами

Задняя подвеска  
зависимая, пневматическая, рычажная, с  
гидравлическими амортизаторами

## ШИНЫ

Размерность шин  
295/80R22.5

Скоростная категория шин  
М (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
154/149

## ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

#### Количество мест

1+2

#### Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

#### МАССА

##### Полная масса, кг

18000

##### Грузоподъемность, кг

9910

##### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

13000

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

##### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

#### ПРИВОД

##### Тип привода

4x2

##### Ошиновка

Двускатная

#### ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

##### Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы, в районе переднего колеса; На табличке изготовителя

##### Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя справа

#### Компоновка

кабина над двигателем

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная, с одним спальным местом

##### Снаряженная масса, кг

8090

##### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

7000

##### Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

##### Вид привода

Задний

##### Места расположения таблички изготовителя

В кабине, на боковине правой двери кабины

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель со встроенной системой  
нейтрализации и системой селективной  
каталитической очистки отработавших газов  
(SCR)

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
с гидравлическим усилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Внешняя длина фургона, мм     | Внешняя ширина фургона, мм    |
| 6800                          | 2600                          |
| Внешняя высота фургона, мм    | Внутренняя длина фургона, мм  |
| 2700                          | 6620                          |
| Внутренняя ширина фургона, мм | Внутренняя высота фургона, мм |
| 2460                          | 2460                          |

## ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ФУРГОНА

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт  
0,4

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Объем внутреннего грузового пространства, м3 | Кол-во европаллет (1200x800), ед. |
| 40                                           | 16                                |

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм  
Экструдированный пенополистирол 80/60

Толщина боковых стенок, мм  
65

Толщина задней двери, мм  
86

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова /  
Толщина, мм  
Алюминиевый профиль 200 мм

Толщина передней стенки, мм  
81

Толщина крыши, мм  
101

Толщина пола, мм  
132

Наугольники  
Алюминий

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки  
Алюминиевый профиль с анодированным  
покрытием

Подкрылки  
Пластиковые подкрылки с резиновыми  
брызговиками

Элементы крепления груза на стенах  
Такелажная рейка с каждой стороны

Холодильное оборудование (марка, модель,  
параметры)  
Отсутствует

Уплотнители дверей  
5-и лепестковый

Передние белые габаритные фонари  
Имеются

Задний доп. стоп сигнал  
Отсутствует

Вид САТ  
Изотермический фургон

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Подрамник повышенной коррозионной  
стойкости

Отбойники  
Резиновые - роликовые 2 ед.

Лесенка  
Имеется

Элементы крепления груза на полу  
Отсутствуют

Боковая защита  
Алюминиевая

Освещение  
Внутреннее освещение светодиодная лента - 1  
шт (включение света из кузова)

Задние красные габаритные фонари  
Имеются

Другое  
Спойлер. Закладные для ХОУ. Интегрированное  
основание

Крепление фургона к раме шасси  
Крепление к раме жесткими и упругими  
соединениями

ФУРНИТУРА

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)                                    | Фиксатор дверей                    |
| Нержавеющая «PUSH», по 2 штанговому запору на каждую дверь. | Имеется, «Г»-образный оцинкованный |
| Ручка на заднем портале                                     |                                    |
| Имеется, с одной стороны                                    |                                    |

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Портал ворот                                     |
| Жесткий проем задних дверей из нержавеющей стали |

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм                  | Внутренняя обшивка / Толщина, мм |
| Плакированный металл                            | Плакированный металл             |
| Напольное покрытие / Толщина, мм                |                                  |
| Антискользящий пластик с кварцевой крошкой 2 мм |                                  |

ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Задние двери                                                              | Количество петель на дверях |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 4 ед на каждой двери        |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)                                      |                             |
| Отсутствуют                                                               |                             |