

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330250-1750-09-634-20-00-095

3 070 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2900

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин

⚖ Полная масса  
3500

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
2900

Колея передних колес, мм  
1700

Колея задних колес, мм  
1560

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

УМЗ А2755

Экологический класс

Евро-5

Описание двигателя

четырехтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива

Бензин

Подача топлива

Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия

10,0

Объем двигателя, куб. см

2690

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м

220.5

Блок управления двигателем

Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

175R16C, 185/75R16C

Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин

98/96, 104/102

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка

полукапотная

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

МАССА

Полная масса, кг  
3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1400

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные (для мод. с двигателями с искровым зажиганием)

Стояночный тормоз  
механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN  
На правом лонжероне рамы между кронштейнами задних рессор; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя  
На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель, нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

Производитель

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| собственное производство                                         | Дополнительно<br>Комплектация "Эконом"<br>минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, импортные запоры бортов, настил пола из стального листа, верхняя навеска заднего борта | Герметизация открывающихся бортов<br>Имеется. Резиновые уплотнители                           |
| Комплектация надставными бортами<br>Надставные борта в комплекте | Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град.<br>50/45                                                                                                                                                                                             | Материал бортов<br>Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП                    |
| Коробка отбора мощности<br>-                                     | Опрокидывающее устройство гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи                                                                                                                                                | Управление подъемом-опусканием платформы<br>выносной пульт управления на проводе длиной 1,5 м |
| Гидроцилиндр<br>Телескопический 3-х звенный (САЗ)                | Опоры опрокидывания платформы<br>ITALAUTOCAR (Италия)                                                                                                                                                                                                       | Управление КОМ<br>-                                                                           |
| Настил пола<br>Стальной лист                                     | Вид САТ<br>Самосвал                                                                                                                                                                                                                                         | Производитель гидроцилиндра<br>САЗ (Россия)                                                   |
| Борта<br>Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП | Внутренняя длина платформы, мм<br>3000                                                                                                                                                                                                                      | Внутренняя ширина платформы, мм<br>2000                                                       |
| Масса перевозимого груза, кг<br>1400                             | Объем самосвальной платформы, м3<br>5,64                                                                                                                                                                                                                    | Тип разгрузки<br>3-х сторонняя                                                                |
| Надрамное устройство<br>Составной надрамник с покрытием ЛКП      | Платформа<br>Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске.                                                                                                                         | Внутренняя высота платформы, мм<br>940                                                        |