

АВТОБУС ЛИАЗ 5292

ЛИАЗ-529265 ВЕЙЧ 215 Е5, КСИАН АВТ.,
ХАНДЕ, I-3 ДВ., 28+1/114 А, РФ, СТ

15 759 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой);
Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач
Автоматическая

Количество дверей
2+2+2

Посадочных мест
от 23 до 31

Ширина дверей
1325 / 1325 / 1325

💧 Тип топлива
Дизель

Максимальная пассажировместимость
от 92 до 117

Класс
Спецтехника на базе ЛИАЗ 5292

ОПЦИИ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С АБС

Включено

КОМПОНЕНТЫ АБС SORL

Включено

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SONGZ

+ Добавлено, цена по запросу

СТЕКЛОПАКЕТЫ

+ Добавлено, 69000.00 ₽

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ

+ Добавлено, 49000.00 ₽

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

+ Добавлено, 310000.00 ₽

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПассажиРОВ НА 3 ДВЕРИ

+ Добавлено, 468800.00 ₽

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА

+ Добавлено, 145000.00 ₽

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ)

+ Добавлено, 4600.00 ₽

USB РОЗЕТКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПОРУЧНЯХ 4 ШТ. (5В 2,1А)

+ Добавлено, цена по запросу

РОЗЕТКА В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 24В 1 ШТ.

+ Добавлено, цена по запросу

РОЗЕТКА В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 12В 1 ШТ.

+ Добавлено, 9900.00 ₽

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ "ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД" (ИНФОРМИРОВАНИЕ)

+ Добавлено, цена по запросу

ПЕРЕГОРОДКА ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 63000.00 ₽

МОЛОТКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА С ТРОСИКОМ

+ Добавлено, цена по запросу

МОЛОТКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА С ТРОСИКОМ И ДАТЧИКОМ ПРИСУТСТВИЯ

+ Добавлено, 7300.00 ₽

USB РОЗЕТКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА БОКОВИНАХ 4 ШТ. (5В 2,1А)

+ Добавлено, цена по запросу

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С МОНИТОРОМ 28,4 ДЮЙМА (1 ПАНЕЛЬ)

+ Добавлено, 199000.00 ₽

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С МОНИТОРОМ 28,4 ДЮЙМА (2 ПАНЕЛИ)

+ Добавлено, 398000.00 ₽

НАКРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ САЛОНА

+ Добавлено, 45000.00 ₽

СТАЖЕРСКИЙ АВТОБУС С КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ ИНСТРУКТОРА

+ Добавлено, 730000.00 ₽

РЕСТАЙЛИНГ ПЕРЕДНЕЙ МАСКИ

+ Добавлено, цена по запросу

АДРЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (КНОПКИ НА ДВЕРЯХ)

+ Добавлено, 69500.00 ₽

ЗОНА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ WI-FI 4

+ Добавлено, 54000.00 ₽

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА ПассажиРОВ

+ Добавлено, цена по запросу

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

+ Добавлено, цена по запросу

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ Внутренняя (7 датчиков)

+ Добавлено, цена по запросу

ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ HDD 4 ТБ

+ Добавлено, 8700.00 Р

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 2 ТБ

+ Добавлено, 22200.00 Р

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 4 ТБ

+ Добавлено, 34000.00 Р

СТЕКЛОПАКЕТ БОКОВОГО СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 15200.00 Р

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА (В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ НА КРОНШТЕЙНЕ)

+ Добавлено, 78500.00 Р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 90000.00 Р

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОНОБЛОЧНОГО ТИПА - (КРОМЕ ГТЛК)

+ Добавлено, 210000.00 Р

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПО СХЕМЕ (1-1-1)

+ Добавлено, 236000.00 Р

МЕДИАПАНЕЛИ 37 ДЮЙМОВ

+ Добавлено, 380000.00 Р

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА

+ Добавлено, 33200.00 Р

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

+ Добавлено, цена по запросу

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ ЗАДНИХ КОЛЕС С ЛОГОТИПОМ "ЛИАЗ"

+ Добавлено, 21000.00 Р

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА

+ Добавлено, 750000.00 Р

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	Ширина, мм
12410	2500
Высота, мм	Колесная база, мм
2880 / 2938 (с кондиционером)	5960
Колея передних колес, мм	Колея задних колес, мм
2129	1900

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач	Число передач
Автоматическая	6
Производитель	Модель
Xi'AN	FC6A145R
Ведущий мост	
Hande Axle HDZ13P	

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
Weichai WP7.300E51	Евро-5
Описание двигателя	Тип топлива
четырёхтактный дизель	Дизель
Подача топлива	Расположение двигателя
Непосредственный впрыск топлива	Продольное в заднем свесе
Объем двигателя, куб. см	Количество цилиндров и их расположение
7470	6, рядное
Мощность двигателя, л.с. / кВт.	Крутящий момент, Н*м
215 / 292 при 2100	1251 при 1200-1700
Блок управления двигателем	Максимальная скорость, км/ч
BOSCH WPEDC8	80

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с одним датчиком положения кузова с электронным управлением, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Элементы комфорта

С функцией наклона и подъема кузова

ШИНЫ

Размерность шин

275/70 R22,5

Индекс несущей способности шин

152/148 или 148/145

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость

от 92 до 117

Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

Уровень пола

LF (100% низкопольный, без ступенек)

Категория транспортного средства

МЗ - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

МАССА

Полная масса, кг

18000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

6500 / 7380

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Задняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух верхних продольных и двух нижних диагональных рычагах, на четырех упругих элементах рукавного типа, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением, с четырьмя гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Скоростная категория шин

J или E

Посадочных мест

от 23 до 31

Количество дверей

2+2+2

Кабина (Кузов)

одноэтажный, закрытый, низкопольный, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя закрытого типа. 3 двери по правому борту (три двустворчатые двери по правому борту)

Категория водительских прав

D

Снаряженная масса, кг

12450

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

11500 / 13000

Основной тормоз
SORL с ABS/ASR

Вспомогательная система
гидродинамический замедлитель,
установленный в коробке передач

ПРИВОД

Тип привода
4x2

Стояночный тормоз
Тормозные механизмы заднего моста с
приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода
Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN
На табличке изготовителя. В моторном отсеке,
в отсеке аккумуляторных батарей, на
перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения таблички изготовителя
На перегородке кабины водителя у первой
двери

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель со встроенным
нейтрализатором, с системой SCR

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя
Перегородка закрытого типа с дверью с
выходом в салон

Ширина дверей, мм
1325 / 1325 / 1325

Высота потолка в салоне, мм
2000 / 2200

Вентиляция
Естественная через форточки и
вентиляционные люки, принудительная
климатическая система

Система отопления
Жидкостное

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов
общая, л
290 (220+70)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч
210

Напряжение бортовой сети, В
24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем

Регулировка
По высоте и углу наклона

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км
18/150