

## МУСОРОВОЗ ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-01-202-20-00-000

6 642 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

⚖ Полная масса  
8700

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

6МКПП

+ Добавлено, 115000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3770

Колея передних колес, мм

1740

Колея задних колес, мм

1690

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

5

Сцепление

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Экологический класс

Евро-3

Описание двигателя

четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива

Дизель

Подача топлива

Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия

17,5

Объем двигателя, куб. см

4433

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м

662

Блок управления двигателем

EDC17CV44 (0 281 020 446)

ПОДВЕСКА

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передняя подвеска                                                                                                                                     | Задняя подвеска                                                                                                                    |
| зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |

ШИНЫ

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Размерность шин                | Скоростная категория шин |
| 8.25R20                        | K (110 км/ч)             |
| Индекс несущей способности шин |                          |
| 130/128                        |                          |

ОБЩЕЕ

|                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Базовое оснащение                                                                                                                                                                                              | Компоновка                                               |
| устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; | капотная                                                 |
| Количество мест                                                                                                                                                                                                | Кабина (Кузов)                                           |
| 1+2                                                                                                                                                                                                            | цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная |
| Категория транспортного средства                                                                                                                                                                               |                                                          |
| N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т                                                              |                                                          |

МАССА

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Полная масса, кг                        | Снаряженная масса, кг                     |
| 8700                                    | 3310                                      |
| Грузоподъемность, кг                    | Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
| 5390                                    | 2650                                      |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |                                           |
| 6600                                    |                                           |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель и нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вид САТ  
Мусоровоз

Исполнение загрузочного пространства  
Металлическая сварная конструкция из.  
толстолистовой стали, стенки дополнительно.  
усилены ребрами жесткости. Разгрузка отходов  
– назад, выталкивающей. плитой

Грузоподъемность манипулятора, кг  
800

Угол опрокидывания кузова, град.  
-

Управление погрузочно-разгрузочным механизмомДополнительно

При помощи рычагов расположенных в задней  
части

Кран для слива жидкости из передней части  
кузова,

Гидронасос  
НШ-32У (Россия)

Включение коробки отбора мощности  
Кнопкой на панели приборов

Варианты исполнения захвата манипулятора  
Вилочный захват под все виды  
евроконтейнеров

Подсветка рабочей зоны  
Имеется

Другое

Кран для слива жидкости из передней части  
кузова.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса загружаемых ТБО, кг  
2280

Вместимость кузова, м3  
9

Объем загрузочного ковша, м3  
-

## ТИП МУСОРОВОЗА

Тип загрузки  
Задняя загрузка

Коэффициент уплотнения  
2-3