

## АВТОБУС ЛИАЗ 5292

ЛИАЗ-529265 ВЕЙЧ 215 Е5, КСИАН АВТ.,  
ХАНДЕ, I-3 ДВ., 21+1/97 А, РФ, СТ

15 759 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой); Синий (1 слой);  
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);  
Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой);  
Бирюзовый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач  
Автоматическая

Количество дверей  
2+2+2

Посадочных мест  
от 23 до 31

Ширина дверей  
1325 / 1325 / 1325

Тип топлива  
Дизель

Максимальная пассажировместимость  
от 92 до 117

Класс  
Спецтехника на базе ЛИАЗ 5292

## ОПЦИИ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С АБС

Включено

КОМПОНЕНТЫ АБС SORL

Включено

КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SONGZ

+ Добавлено, цена по запросу

СТЕКЛОПАКЕТЫ

+ Добавлено, 69000.00 ₽

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ

+ Добавлено, 49000.00 ₽

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

+ Добавлено, 310000.00 ₽

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПассажиРОВ НА 3 ДВЕРИ

+ Добавлено, 468800.00 ₽

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА

+ Добавлено, 145000.00 ₽

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ)

+ Добавлено, 4600.00 ₽

USB РОЗЕТКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПОРУЧНЯХ 4 ШТ. (5В 2,1А)

+ Добавлено, цена по запросу

РОЗЕТКА В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 24В 1 ШТ.

+ Добавлено, цена по запросу

РОЗЕТКА В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 12В 1 ШТ.

+ Добавлено, 9900.00 ₽

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ "ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД" (ИНФОРМИРОВАНИЕ)

+ Добавлено, цена по запросу

ПЕРЕГОРОДКА ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 63000.00 ₽

МОЛОТКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА С ТРОСИКОМ

+ Добавлено, цена по запросу

МОЛОТКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА С ТРОСИКОМ И ДАТЧИКОМ ПРИСУТСТВИЯ

+ Добавлено, 7300.00 ₽

USB РОЗЕТКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА БОКОВИНАХ 4 ШТ. (5В 2,1А)

+ Добавлено, цена по запросу

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С МОНИТОРОМ 28,4 ДЮЙМА (1 ПАНЕЛЬ)

+ Добавлено, 199000.00 ₽

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С МОНИТОРОМ 28,4 ДЮЙМА (2 ПАНЕЛИ)

+ Добавлено, 398000.00 ₽

НАКРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ САЛОНА

+ Добавлено, 45000.00 ₽

СТАЖЕРСКИЙ АВТОБУС С КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ ИНСТРУКТОРА

+ Добавлено, 730000.00 ₽

РЕСТАЙЛИНГ ПЕРЕДНЕЙ МАСКИ

+ Добавлено, цена по запросу

АДРЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (КНОПКИ НА ДВЕРЯХ)

+ Добавлено, 69500.00 ₽

ЗОНА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ WI-FI 4

+ Добавлено, 54000.00 ₽

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА ПассажиРОВ

+ Добавлено, цена по запросу

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

+ Добавлено, цена по запросу

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ Внутренняя (7 датчиков)

+ Добавлено, цена по запросу

ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ HDD 4 ТБ

+ Добавлено, 8700.00 Р

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 2 ТБ

+ Добавлено, 22200.00 Р

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 4 ТБ

+ Добавлено, 34000.00 Р

СТЕКЛОПАКЕТ БОКОВОГО СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 15200.00 Р

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА (В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ НА КРОНШТЕЙНЕ)

+ Добавлено, 78500.00 Р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 90000.00 Р

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОНОБЛОЧНОГО ТИПА - (КРОМЕ ГТЛК)

+ Добавлено, 210000.00 Р

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ПО СХЕМЕ (1-1-1)

+ Добавлено, 236000.00 Р

МЕДИАПАНЕЛИ 37 ДЮЙМОВ

+ Добавлено, 380000.00 Р

СИСТЕМА ЖИДКОСТНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА

+ Добавлено, 33200.00 Р

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

+ Добавлено, цена по запросу

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ ЗАДНИХ КОЛЕС С ЛОГОТИПОМ "ЛИАЗ"

+ Добавлено, 21000.00 Р

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА

+ Добавлено, 750000.00 Р

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Длина, мм                     | Ширина, мм             |
| 12410                         | 2500                   |
| Высота, мм                    | Колесная база, мм      |
| 2880 / 2938 (с кондиционером) | 5960                   |
| Колея передних колес, мм      | Колея задних колес, мм |
| 2129                          | 1900                   |

ТРАНСМИССИЯ

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Коробка переключения передач | Число передач |
| Автоматическая               | 6             |
| Производитель                | Модель        |
| Xi'AN                        | FC6A145R      |
| Ведущий мост                 |               |
| Hande Axle HDZ13P            |               |

ДВИГАТЕЛЬ

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя          | Экологический класс                    |
| Weichai WP7.300E51              | Евро-5                                 |
| Описание двигателя              | Тип топлива                            |
| четырёхтактный дизель           | Дизель                                 |
| Подача топлива                  | Расположение двигателя                 |
| Непосредственный впрыск топлива | Продольное в заднем свесе              |
| Объем двигателя, куб. см        | Количество цилиндров и их расположение |
| 7470                            | 6, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт. | Крутящий момент, Н*м                   |
| 215 / 292 при 2100              | 1250 при 1200-1700                     |
| Блок управления двигателем      | Максимальная скорость, км/ч            |
| BOSCH WPEDC7                    | 80                                     |

ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с одним датчиком положения кузова с электронным управлением, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

#### Элементы комфорта

С функцией наклона и подъема кузова

### ШИНЫ

#### Размерность шин

275/70 R22,5

#### Индекс несущей способности шин

152/148 или 148/145

### ОБЩЕЕ

#### Максимальная пассажировместимость

от 92 до 117

#### Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

#### Уровень пола

LF (100% низкопольный, без ступенек)

#### Категория транспортного средства

МЗ - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

### МАССА

#### Полная масса, кг

18000

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

6500 / 7380

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Задняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух верхних продольных и двух нижних диагональных рычагах, на четырех упругих элементах рукавного типа, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением, с четырьмя гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

#### Скоростная категория шин

J или E

#### Посадочных мест

от 23 до 31

#### Количество дверей

2+2+2

#### Кабина (Кузов)

одноэтажный, закрытый, низкопольный, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя закрытого типа. 3 двери по правому борту (три двустворчатые двери по правому борту)

#### Категория водительских прав

D

#### Снаряженная масса, кг

12450

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

11500 / 13000

Основной тормоз  
SORL с ABS/ASR

Вспомогательная система  
гидродинамический замедлитель,  
установленный в коробке передач

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Стояночный тормоз  
Тормозные механизмы заднего моста с  
приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода  
Задний

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN  
На табличке изготовителя. В моторном отсеке,  
в отсеке аккумуляторных батарей, на  
перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения таблички изготовителя  
На перегородке кабины водителя у первой  
двери

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель со встроенным  
нейтрализатором, с системой SCR

## ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя  
Перегородка закрытого типа с дверью с  
выходом в салон

Ширина дверей, мм  
1325 / 1325 / 1325

Высота потолка в салоне, мм  
2000 / 2200

Вентиляция  
Естественная через форточки и  
вентиляционные люки, принудительная  
климатическая система

Система отопления  
Жидкостное

## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов  
общая, л  
290 (220+70)

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч  
210

Напряжение бортовой сети, В  
24

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

Регулировка  
По высоте и углу наклона

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км  
18/150