

РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗОН NEXT C43R33-106B-25-9B7-60-00-900

6 127 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

7900

Ширина

2400

Высота

3370

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
7900

Высота, мм
3370

Колея передних колес, мм
1740

Ширина, мм
2400

Колесная база, мм
4515

Колея задних колес, мм
1690

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
5

Сцепление
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
ЯМЗ 53445

Экологический класс
Евро-3

Описание двигателя
четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

Тип топлива
Дизель

Подача топлива
Впрыск топлива под давлением

Степень сжатия
17,5

Объем двигателя, куб. см
4433

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
169 / 124.2

Крутящий момент, Н*м
662

Блок управления двигателем
МД22 3012.3765 001-01

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин	Скоростная категория шин
8.25R20	K (110 км/ч)

Индекс несущей способности шин
130/128

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение	
устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;	Компоновка капотная

Загрузочное пространство	Количество мест
фургон изотермический с холодильным оборудованием (рефрижератор)	1+2

Кабина (Кузов)	Категория транспортного средства
цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная	N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав
C

МАССА

Полная масса, кг	Снаряженная масса, кг
8700	5310

Грузоподъемность, кг	Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
3390	2650

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
6600

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз	Стояночный тормоз
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа	пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

Внешняя длина фургона, мм

5100

Внешняя ширина фургона, мм

2400

Внешняя высота фургона, мм

2200

Внутренняя длина фургона, мм

4930

Внутренняя ширина фургона, мм

2240

Внутренняя высота фургона, мм

2030

Коэффициент теплопроводности кузова, кВт

0,5

Объем внутреннего грузового пространства, м3

22,4

Кол-во европаллет (1200x800), ед.

10

Вид утеплителя / Толщина, мм

Экструдированный
пенополистирол 80

Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм

Рифленый алюминий
250x40мм

Толщина передней стенки, мм

80

Толщина боковых стенок, мм

80

Толщина крыши, мм

80

Толщина задней двери, мм

80

Толщина пола, мм

165

Залицовочные уголки

Алюминиевый профиль со
скошенным углом

Наугольники

Наугольник пластиковый

Подрамник (каркас основания кузова)

Продольный швеллер

Крепление фургона к раме шасси

Стремянками

Фурнитура (петли, замки) Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору	Портал ворот Комбинированный из профильной трубы, снаружи алюминиевый анодированный профиль, внутри оцинкованный уголок	Фиксатор дверей Имеется, «Т»-образный оцинкованный
Отбойники Резиновые - 2 ед. Лесенка Оцинкованная	Подкрылки Пластиковые Элементы крепления груза на стенах Отсутствуют	Ручка на заднем портале Имеется, с одной стороны Элементы крепления груза на полу Отсутствуют
Холодильное оборудование (марка, модель, параметры) Н-Thermo НТ-270Н (+7°C - 20°C)	Боковая защита Алюминиевая	Уплотнители дверей 3-х лепестковый
Освещение Внутреннее освещение светодиодное – 1 шт. (включение света из кузова) Задний доп. стоп сигнал Отсутствует	Передние белые габаритные фонари Имеются Наружная обшивка / Толщина, мм Плакированный металл	Задние красные габаритные фонари Имеются Внутренняя обшивка / Толщина, мм Плакированный металл
Напольное покрытие / Толщина, мм Рифленый алюминий	Задние двери Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении	Количество петель на дверях 3 ед на каждой двери
Боковые двери (имеется, отсутствует) Отсутствует	Пол Рифленый алюминий	Вид САТ Рефрижератор
Холодильное оборудование (марка, модель, параметры) Н-Thermo НТ-270Н (+7°C - 20°C)	Тип конструкции Бескаркасный	Габаритная длина а/м, мм 7900
Габаритная ширина а/м, мм 2400	Габаритная высота а/м, мм 3370	