

**АВТОБУС КАВЗ 4270**

КАВЗ-4270-А2 ЯМЗ 154 ЕЗ, ФГ АВТ.,  
ХАНДЕ, I-2 ДВ., 28+1/90 А, РФ, ИНВ (А)

12 487 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Серый (1 слой); Оранжевый (1 слой);  
Красный (1 слой); Зелёный (1 слой);  
Жёлтый (1 слой);

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Длина

10340



Тип топлива

Дизель

Количество дверей

1+1

Посадочных мест

28

Назначение автобуса

Городской

Коробка переключения передач

Автоматическая



Наименование двигателя

ЯМЗ 53643

Максимальная пассажировместимость

90

Класс

Большой

**ОПЦИИ**

ПЛАСТИКОВАЯ ОБИВКА САЛОНА

+ Добавлено, цена по запросу

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И  
ОХЛАЖДЕНИЯ

+ Добавлено, 14900.00  
₽

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ С БЛОКОМ СКЗИ

+ Добавлено, 75500.00 ₽

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

+ Добавлено, цена по запросу

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

+ Добавлено, 750000.00 ₽

БОРТОВОЙ НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ ТЕРМИНАЛ

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА - 3 ШТ.

+ Добавлено, 2700.00 ₽

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-4 -2 ШТ.

+ Добавлено, 1200.00 ₽

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ(ДЛЯ АВТОБУСОВ CNG - В БАЗЕ)

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОИНФОРМАТОР С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕЙСООУКАЗАТЕЛЯМИ (ПЕРЕДНИЙ, БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ, БЕГУЩАЯ СТРОКА В Пассаждирском салоне) с датчиком температуры в салоне, тгу с микрофоном водителя

+ Добавлено, цена по запросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, 9800.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Минимальный дорожный просвет, мм  
143

Длина, мм  
10340

Ширина, мм  
2500

Высота, мм  
3190 / 3380 (с кондиционером)

Колесная база, мм  
4900

Колея передних колес, мм  
2115

Колея задних колес, мм  
1878

Мин. радиус разворота, м  
10,5

Передний свес, мм  
2400

Задний свес, мм  
3040

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
Автоматическая

Производитель  
Fast Gear

Ведущий мост  
Hande Axle HDZ 386

**ДВИГАТЕЛЬ**

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53643

Описание двигателя  
четырёхтактный дизель

Подача топлива  
Непосредственный впрыск топлива

Расположение двигателя  
Продольное в заднем свесе

Количество цилиндров и их расположение  
6, рядное

Крутящий момент, Н\*м  
830

Максимальная скорость, км/ч  
80

**ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска  
Зависимая, пневматическая, рычажная, с одним регулятором положения кузова, с двумя амортизаторами

**ШИНЫ**

Размерность шин  
275/70 R22.5

Индекс несущей способности шин  
152/148, 149/145

**ОБЩЕЕ**

Число передач  
6

Модель  
FC6A145RB

Экологический класс  
Евро-3

Тип топлива  
Дизель

Степень сжатия  
17,5

Объем двигателя, куб. см  
6650

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
210 / 154,5

Блок управления двигателем  
МД22

Задняя подвеска  
Зависимая, пневматическая, рычажная, с двумя регуляторами положения кузова, четырьмя амортизаторами

Скоростная категория шин  
J

Максимальная пассажировместимость

90

Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

Уровень пола

LE

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

## МАССА

Полная масса, кг

17400

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

6500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

Вспомогательная система

ретардер (встроен в АКПП)

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Посадочных мест

28

Количество дверей

1+1

Кабина (Кузов)

Вагонный, одноэтажный, закрытый, низкопольный, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа. 2 (одностворчатая - в передней части, сдвоенная - в средней части) двери по правому борту

Категория водительских прав

D

Снаряженная масса, кг

10315

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

10900

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода

Задний

Места расположения VIN

В моторном отсеке на левом лонжероне, в передней части на правой консоли (доступ через панель передка)

Места расположения таблички изготовителя

В верхней части проема крышки моторного отсека

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель

## ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ширина дверей, мм

650 / 1200

Высота потолка в салоне, мм

2690

Вентиляция

Естественная - через форточки и вентиляционные люки

Система отопления

Жидкостаная

## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов  
общая, л

785

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч

2 шт., 132

Генератор, А

200

Напряжение бортовой сети, В

24

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

Регулировка

нет

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурс кузова до сквозной коррозии при  
соблюдении требований ремонта и ТО, лет

8

Межсервисный интервал, тыс. км

1/12, через каждые 12

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

24/100