

АВТОБУС КАВЗ 4270

КАВЗ-4270-С2 ЮЧАЙ 157 Е5 ГАЗ, ФГ
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 28+1/90 А, РФ, ИНВ
(А)

14 029 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Оранжевый (1 слой);
Красный (1 слой); Зелёный (1 слой);
Жёлтый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип топлива

CNG

Коробка переключения передач

Автоматическая

Длина

10340

Объем двигателя

6500

ОПЦИИ

ПЛАСТИКОВАЯ ОБИВКА САЛОНА

+ Добавлено, цена по запросу

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И
ОХЛАЖДЕНИЯ

+ Добавлено, цена по
запросу

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ С БЛОКОМ СКЗИ

+ Добавлено, цена по запросу

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

+ Добавлено, цена по запросу

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

+ Добавлено, цена по запросу

БОРТОВОЙ НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ ТЕРМИНАЛ

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА - 3 ШТ.

+ Добавлено, цена по запросу

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-4 -2 ШТ.

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ(ДЛЯ АВТОБУСОВ CNG - В БАЗЕ)

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОИНФОРМАТОР С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕЙСООУКАЗАТЕЛЯМИ (ПЕРЕДНИЙ, БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ, БЕГУЩАЯ СТРОКА В ПАССАДИРСКОМ САЛОНЕ) С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ, ТГУ С МИКРОФОНОМ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, цена по запросу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, цена по запросу

БАЛЛОНЫ КПГ АРКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

+ Добавлено, цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Минимальный дорожный просвет, мм	Длина, мм
143	10340
Ширина, мм	Высота, мм
2500	3570
Колесная база, мм	Колея передних колес, мм
4900	2115
Колея задних колес, мм	Мин. радиус разворота, м
1878	10,5
Передний свес, мм	Задний свес, мм
2400	3040

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач	Число передач
Автоматическая	6
Производитель	Модель
Fast Gear	FC6A145RB

Ведущий мост
Hande Axle HDZ 386

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
Yuchai YC6J225N-52	Евро-5
Описание двигателя	Тип топлива
Четырехтактный с искровым зажиганием	CNG
Подача топлива	Степень сжатия
Впрыск топлива с электронным управлением	11,5
Расположение двигателя	Объем двигателя, куб. см
Продольное в заднем свесе	6500
Количество цилиндров и их расположение	Мощность двигателя, л.с. / кВт.
6, рядное	213,5 / 157
Крутящий момент, Н*м	Блок управления двигателем
720	Yuchai YCGCU 3
Максимальная скорость, км/ч	
80	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Задняя подвеска
Зависимая, пневматическая, рычажная, с одним регулятором положения кузова, с двумя амортизаторами	Зависимая, пневматическая, рычажная, с двумя регуляторами положения кузова, с четырьмя амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин	Скоростная категория шин
275/70 R22.5	J
Индекс несущей способности шин	
152/148, 149/145	

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость

90

Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

Уровень пола

LE

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

МАССА

Полная масса, кг

17400

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

6500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

Вспомогательная система

ретардер (встроен в АКПП)

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Посадочных мест

28

Количество дверей

1+1

Кабина (Кузов)

Вагонный, одноэтажный, закрытый, низкопольный, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа. 2 (одностворчатая - в передней части, сдвоенная - в средней части) двери по правому борту

Категория водительских прав

D

Снаряженная масса, кг

10700

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

10900

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода

Задний

Места расположения VIN

В моторном отсеке на левом лонжероне, в передней части на правой консоли (доступ через панель передка)

Места расположения таблички изготовителя

В верхней части проема крышки моторного отсека

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
один глушитель-нейтрализатор

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ширина дверей, мм

650 / 1200

Высота потолка в салоне, мм

2690

Вентиляция

Естественная - через форточки и вентиляционные люки

Система отопления

Жидкостаная

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов
общая, л

785

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч

2 шт., 132

Генератор, А

2 по 120

Напряжение бортовой сети, В

24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

Регулировка

нет

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурс кузова до сквозной коррозии при
соблюдении требований ремонта и ТО, лет

8

Межсервисный интервал, тыс. км

1/12, через каждые 12

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

24/100