

АВТОБУС ЛИАЗ 5292

ЛИАЗ-529267 ВЕЙЧ 198 Е5 ГАЗ, КСИАН
АВТ., ХАНДЕ, I-3 ДВ., 29+1/106 А, РФ, СТ

17 207 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Синий (1 слой);
Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой);
Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой);
Бирюзовый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач
Автоматическая

Количество дверей
2+2+2

Посадочных мест
от 23 до 31

Ширина дверей
1325 / 1325 / 1325

Тип топлива
CNG

Максимальная пассажироместимость
от 92 до 117

Класс
Спецтехника на базе ЛИАЗ 5292

ОПЦИИ

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С АБС

Включено

КОМПОНЕНТЫ АБС SORL

Включено

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

+ Добавлено, 310000.00 ₽

СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОВ НА 3 ДВЕРИ

+ Добавлено, 468800.00 ₽

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ)

+ Добавлено, 4600.00 ₽

СТАЖЕРСКИЙ АВТОБУС С КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ ИНСТРУКТОРА

+ Добавлено, 730000.00 ₽

АДРЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (КНОПКИ НА ДВЕРЯХ)

+ Добавлено, 69500.00 ₽

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА ПассажиРОВ

+ Добавлено, цена по запросу

ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ HDD 4 ТБ

+ Добавлено, 8700.00 ₽

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 2 ТБ

+ Добавлено, 22200.00 ₽

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 4 ТБ

+ Добавлено, 34000.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТ БОКОВОГО СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 15200.00 ₽

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА (В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ НА КРОНШТЕЙНЕ)

+ Добавлено, 78500.00
₽

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОНОБЛОЧНОГО ТИПА - (КРОМЕ ГТЛК)

+ Добавлено, 210000.00
₽

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ ЗАДНИХ КОЛЕС С ЛОГОТИПОМ "ЛИАЗ"

+ Добавлено, 21000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

12410

Ширина, мм

2500

Высота, мм

3139

Колесная база, мм

5960

Колея передних колес, мм

2129

Колея задних колес, мм

1900

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
Автоматическая

Производитель
Xi'AN

Ведущий мост
Hande Axle HDZ13P

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
Weichai WP7NG280E51

Описание двигателя
четырёхтактный дизель

Подача топлива
Впрыск топлива с электронным управлением

Объем двигателя, куб. см
7470

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
198 / 269 при 2100

Блок управления двигателем
WOODWARD WGE-410C

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с одним датчиком положения кузова с электронным управлением, с двумя гидравлическим телескопическими амортизаторами

Элементы комфорта
С функцией наклона и подъема кузова

ШИНЫ

Размерность шин
275/70 R22,5

Индекс несущей способности шин
152/148 или 148/145

Число передач
6

Модель
FC6A145R

Экологический класс
Евро-5

Тип топлива
CNG

Расположение двигателя
Продольное в заднем свесе

Количество цилиндров и их расположение
6, рядное

Крутящий момент, Н*м
1100 при 1300-1500

Максимальная скорость, км/ч
80

Задняя подвеска
Зависимая, пневматическая, рычажная, на двух верхних продольных и двух нижних диагональных рычагах, на четырех упругих элементах рукавного типа, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением, с четырьмя гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Скоростная категория шин
J или E

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость
от 92 до 117

Специальные места

Место для размещения инвалида-колясочника

Уровень пола
LF (100% низкопольный, без ступенек)

Категория транспортного средства
М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

МАССА

Полная масса, кг
18000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
6500 / 7380

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
SORL с ABS/ASR

Вспомогательная система
гидродинамический замедлитель,
установленный в коробке передач

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Посадочных мест
от 23 до 31

Количество дверей
2+2+2

Кабина (Кузов)
одноэтажный, закрытый, низкопольный,
цельнометаллический, сварной, несущий, кабина
водителя закрытого типа. 3 двери по правому
борту (три двустворчатые двери по правому
борту)

Категория водительских прав
D

Снаряженная масса, кг
12450

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
11500 / 13000

Стояночный тормоз
Тормозные механизмы заднего моста с
приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вид привода
Задний

Места расположения VIN

На табличке изготовителя. В моторном отсеке, в отсеке аккумуляторных батарей, на перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения таблички изготовителя

На перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель со встроенным нейтрализатором

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя

Перегородка закрытого типа с дверью с выходом в салон

Ширина дверей, мм

1325 / 1325 / 1325

Высота потолка в салоне, мм

2000 / 2200

Вентиляция

Естественная через форточки и вентиляционные люки, принудительная климатическая система

Система отопления

Жидкостное

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов общая, л

900

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч

210

Напряжение бортовой сети, В

24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

Регулировка

По высоте и углу наклона

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

18/150