

АВТОБУС КАВЗ 4235/4238

КАВЗ-4235-D2 ЯМЗ 124,2 E5 SCR, ФГ 5
СТ, К, II(Б ESP)-2 ДВ., 29/52 ПЖ/Р, РФ, СТ
(А)

6 893 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой); Красный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач механическая	 Тип топлива Дизель
 Наименование двигателя ЯМЗ 53423	Количество дверей 1+1
Максимальная пассажировместимость 52	Посадочных мест 29
Класс Средний	Ширина дверей 650 / 650

ОПЦИИ

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ВНУТРЕННЕЕ)	+ Добавлено, 10800.00 ₽
ПЛАСТИКОВАЯ ОБИВКА САЛОНА	+ Добавлено, 53000.00 ₽
КОВРОВое ПОКРЫТИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОХОДЕ+КОВРИКИ НА ПЕРЕДН. И ЗАДН. ПЛОЩАДКАХ+ НА ПЕРЕДНИХ СТУПЕНЬКАХ	+ Добавлено, 29000.00 ₽
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЙСООКАЗАТЕЛИ (ПЕРЕДНИЙ, БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ)	+ Добавлено, 280000.00 ₽
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ	+ Добавлено, 11200.00 ₽

ПОДОГРЕВ ТОПЛИВОЗАБОРНИКА ТОПЛИВНОГО БАКА

+ Добавлено, 35000.00 ₽

БАГАЖНЫЕ ПОЛКИ

+ Добавлено, цена по запросу

ОБИВКА САЛОНА КАПРОВЕЛЮР

+ Добавлено, 45000.00 ₽

3-Х ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ СИДЕНЬЯХ
ВЗАМЕН 2-Х ТОЧЕЧНЫМ

+ Добавлено,
246000.00 ₽

АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено, 113000.00 ₽

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

+ Добавлено, 12900.00 ₽

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

+ Добавлено, 654000.00 ₽

АВТОНОМНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА

+ Добавлено, 160000.00 ₽

БОРТОВОЙ НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ ТЕРМИНАЛ

+ Добавлено, 86000.00 ₽

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА - 3 ШТ.

+ Добавлено, 2700.00 ₽

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2 -2 ШТ.

+ Добавлено, 1100.00 ₽

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-4 -2 ШТ.

+ Добавлено, 1300.00 ₽

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРУТУШЕНИЯ(ДЛЯ АВТОБУСОВ CNG - В
БАЗЕ)

+ Добавлено, 123000.00
₽

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОБУСОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ТАХОГРАФА

+ Добавлено, цена по запросу

АВТОИНФОРМАТОР С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕЙСОУКАЗАТЕЛЯМИ (ПЕРЕДНИЙ,
БОКОВОЙ, ЗАДНИЙ, БЕГУЩАЯ СТРОКА В ПАССАДИРСКОМ САЛОНЕ) С ДАТЧИКОМ
ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ, ТГУ С МИКРОФОНОМ ВОДИТЕЛЯ

+ Добавлено,
285000.00 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1

+ Добавлено, 9800.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Минимальный дорожный просвет, мм	Длина, мм
200	8410
Ширина, мм	Высота, мм
2500	3010 / 3170 (с кондиционером)
Колесная база, мм	Колея передних колес, мм
3600	2094
Колея задних колес, мм	Мин. радиус разворота, м
1850	10,5
Передний свес, мм	Задний свес, мм
2160	2650

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач	Число передач
механическая	5
Производитель	Модель
Fast Gear	5DS60T
Сцепление	Ведущий мост
Сухое, однодисковое	КААЗ 231.2400012-20.18-01K

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя	Экологический класс
ЯМЗ 53423	Евро-5
Описание двигателя	Тип топлива
четырехтактный дизель	Дизель
Подача топлива	Степень сжатия
Непосредственный впрыск топлива	17,5±0,6
Расположение двигателя	Объем двигателя, куб. см
Продольное в заднем свесе	4433
Количество цилиндров и их расположение	Мощность двигателя, л.с. / кВт.
4, рядное	168,9 / 124,2
Крутящий момент, Н*м	Блок управления двигателем
597	МД22
Максимальная скорость, км/ч	
100	

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Зависимая, пневморессорная (на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами), с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

275/70 R22.5

Скоростная категория шин

J

Индекс несущей способности шин

148/145, 152/148, 149/145

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость

52

Посадочных мест

29

Количество дверей

1+1

Уровень пола

ST

Кабина (Кузов)

Вагонный, одноэтажный, закрытый, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа. 2 одностворчатые двери по правому борту

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

11600

Снаряженная масса, кг

6920

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4020

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

7580

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с ABS; тормозные механизмы всех колес барабанные

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная система

моторный тормоз-замедлитель

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

В моторном отсеке на левом лонжероне, в передней части на правой консоли (доступ через люк передка)

Места расположения таблички изготовителя

В моторном отсеке, слева, над радиаторным блоком

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель-нейтрализатор, с использованием реагента AdBlue

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Ширина дверей, мм

650 / 650

Высота потолка в салоне, мм

1980

Вентиляция

Естественная - через форточки и вентиляционные люки, принудительная - накрышные электровентиляторы

Система отопления

Жидкостаная

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов общая, л

170

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч

2 шт., 100 или 132

Генератор, А

100

Напряжение бортовой сети, В

24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

Регулировка

нет

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ресурс кузова до сквозной коррозии при
соблюдении требований ремонта и ТО, лет
8

Межсервисный интервал, тыс. км
1/5/12, через каждые 12

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км
24/100