

АВТОБУС ЛИАЗ 4292

ЛИАЗ-429267 ЯМЗ 154,5 Е5 ГАЗ, КСИАН
АВТ., ХАНДЕ, I-3 ДВ., 23+1/79 А, РФ, СТ

13 877 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Красный (1 слой); Зелёный (1 слой);
Жёлтый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка переключения передач
Автоматическая

 Наименование двигателя
ЯМЗ 53504

Максимальная пассажировместимость
от 68 до 82

Ширина дверей
785 / 1324 / 785

 Тип топлива
CNG

Количество дверей
1+2+1

Посадочных мест
от 18 до 23

ОПЦИИ

АГРЕГАТНАЯ БАЗА HANDE AXLE

Включено

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ ЗАДНИХ КОЛЕС С ЛОГОТИПОМ "ГАЗ"

+ Добавлено, цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

9500

Высота, мм

3190

Колея передних колес, мм

2145

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

Автоматическая

Производитель

Xi'AN

Ведущий мост

Hande Axle HDZ 275

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53504

Описание двигателя

Четырехтактный газовый

Подача топлива

Впрыск топлива с электронным управлением

Объем двигателя, куб. см

5130

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

154,5 / 210 при 2300

Максимальная скорость, км/ч

80

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Независимая, пневматическая, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением

Элементы комфорта

С функцией наклона и подъема кузова

Ширина, мм

2500

Колесная база, мм

4500

Колея задних колес, мм

1886

Число передач

6

Модель

FC6A145R

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

CNG

Расположение двигателя

Продольное в заднем свесе

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Крутящий момент, Н*м

780 при 1200-1600

Задняя подвеска

Зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением

ШИНЫ

Размерность шин
265/70 R19,5

Индекс несущей способности шин
140/138

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость
от 68 до 82

Специальные места
Место для размещения инвалида-колясочника,
места для пассажиров приоритетной категории

Уровень пола
LF (100% низкопольный, без ступенек)

Категория транспортного средства
М3 - Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо
места водителя, более 8 мест для сидения и
технически допустимую максимальную массу
более 5 т

МАССА

Полная масса, кг
14400

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
5000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
SORL с ABS/ASR

Вспомогательная система
гидродинамический замедлитель,
установленный в коробке передач

ПРИВОД

Скоростная категория шин
М

Посадочных мест
от 18 до 23

Количество дверей
1+2+1

Кабина (Кузов)
одноэтажный, закрытый, низкопольный,
цельнометаллический, сварной, несущий, кабина
водителя закрытого типа. 3 двери по правому
борту (две одностворчатые и одна
двустворчатая по правому борту

Категория водительских прав
D

Снаряженная масса, кг
9360

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
9400

Стояночный тормоз
Тормозные механизмы заднего моста с
приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя. В моторном отсеке, в отсеке аккумуляторных батарей, на перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения таблички изготовителя

На перегородке кабины водителя у первой двери

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель со встроенным нейтрализатором

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя

Перегородка закрытого типа с дверью с выходом в салон

Ширина дверей, мм

785 / 1324 / 785

Высота потолка в салоне, мм

2000 / 2200

Вентиляция

Естественная - через форточки и вентиляционные люки, принудительная - накрывные электровентиляторы

Система отопления

Жидкостное

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов общая, л

700

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение бортовой сети, В

24

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

Регулировка

По высоте и углу наклона

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км
12/100